

16A istič

3-fázový C



16A istič

1-fázový B



Prúd. chránič

1-fázový



32A istič

3-fázový C



16A istič

1-fázový C



Elektromer

3-fázový



Prenosné stojanové rozvodnice ROS 12SD s držiakom



Prenosné stojanové rozvodnice ROS 12SD s držiakom IP 44

Sú vhodné na pripojenie trojfázových i jednofázových elektrických spotrebičov. Rozvodnice s držiakom sú určené ako súčasť pohyblivého rozvodu. Možnosť použitia v exteriéri aj interiéri, v obytných budovách a domoch, na staveniskách a tiež v priemyselných prevádzkach. Sú osadené ističmi ako aj prúdovými chráničmi. Rozmery (mm): 194x384x230 (šírka x výška x hĺbka).

- ° stupeň krytia: **IP 44**
- ° menovitý prúd: **16A, 32A**
- ° menovité pracovné napätie: **400V~, 250V~, 50Hz**



ROZVODNICA S PRÍVODKOU	ROZVODNICA S PRÍVODNÝM KÁBLOM 2,5 m s ISTEŇM	ROZVODNICA S PRÍVODNÝM KÁBLOM 2,5 m	ROZVODNICA S PRÍVODNÝM KÁBLOM 2,5 m s ISTEŇM
ROS 12 SD/24/PR	ROS 12 SD/FI-27/P	ROS 12 SD/23/P	ROS 12 SD/FI-21/P
ROS 12 SD/24/PR/S	ROS 12 SD/FI-27/P/S	ROS 12 SD/23/P/S	ROS 12 SD/FI-21/P/S
1x IERN 1653	6x VZ 16	2x IERN 1653	1x IERN 1653
4x VZ 16	(6x VZ 16S) SCHUKO	4x VZ 16	1x IERN 3253
(4x VZ 16S) SCHUKO	prívod IVN 1653 s káblom	(4x VZ 16S) SCHUKO	4x VZ 16
prívodka IRRN 1653	1x 3-fázový prúdový chránič	prívod IVN 1653 s káblom	(4x VZ 16S) SCHUKO
	3x 1-fázový istič B16		prívod IVN 3253 s káblom
			1x 3-fázový prúdový chránič
			1x 3-fázový istič C16
			2x 1-fázový istič B16