

## Hydraulické řezací nářadí



TRACON



150 kN



max. 2-3 mm



25 mm



6.2 kg

- Součástí lisu: • Řezací čelisti: Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm; □32×32mm  
• Plastový kufr

Používá se k vyřezávání kruhových otvorů na ocelovo-plechových rozvodných skříních, montážních panelech. Ulehčuje montáž ovládacích hlavice, kontrolky, tlačítek, spínačů. Možnost vyřezávání čtvercových výřezů pro panelové měřicí přístroje jako i otvorů pro průchodky na přírubách ocelových rozvaděčů.



## Příslušenství k hydraulickému řezacímu lisu HKS-15

TRACON



<b>HKS-15-20</b>	Průchodka MG20	Ø20 mm
<b>HKS-15-22</b>	Ovládací hlavice Ø22 mm	Ø22 mm
<b>HKS-15-25</b>	Průchodka MG25	Ø25 mm
<b>HKS-15-32</b>	Průchodka MG32	Ø32 mm
<b>HKS-15-40</b>	Průchodka MG40	Ø40 mm
<b>HKS-15-50</b>	Průchodka MG50	Ø50 mm
<b>HKS-15-63</b>	Průchodka MG63	Ø63 mm
<b>HKS-15-PG13,5</b>	Průchodka PG13,5	Ø20 mm
<b>HKS-15-PG16</b>	Průchodka PG16	Ø23,5 mm
<b>HKS-15-PG21</b>	Průchodka PG21	Ø29,5 mm
<b>HKS-15-PG29</b>	Průchodka PG29	Ø38 mm
<b>HKS-15-PG36</b>	Průchodka PG36	Ø46 mm
<b>HKS-15-PG42</b>	Průchodka PG42	Ø51 mm
<b>HKS-15-PG48</b>	Průchodka PG48	Ø59 mm
<b>HKS-15-43X43</b>	Panelový přístroj s rámem 48×48 mm	□43×43 mm
<b>HKS-15-68X68</b>	Panelový přístroj s rámem 72×72 mm	□68×68 mm
<b>HKS-15-92X92</b>	Panelový přístroj s rámem 96×96 mm	□92×92 mm
<b>HKS-15-BSZ10</b>	Utahovací šroub, 105 mm	max. 2-3 mm
<b>HKS-FEJ</b>	Pracovní válec	150 kN

