

DIN ELEKTROMĚRY



CERTIFIKACE



Název (typ)	Popis	Technické parametry
PODRUŽNÉ (ORIENTAČNÍ) MĚŘENÍ		
EDIN 111L	Jednofázový, jednotarifní elektroměr s LCD displejem; IP20	- přímé měření 5–45 A - třída přesnosti 1 - S0 impulsní výstup - montáž na DIN lištu - šířka 18 mm (1 modul)
EDIN 341L	Třífázový, jednotarifní elektroměr s LCD displejem; IP20	- přímé měření 5–80 A - třída přesnosti 1 - S0 impulsní výstup - montáž na DIN lištu - šířka 76 mm (4,5 modulu)
EDIN 371L	Třífázový, jednotarifní elektroměr s LCD displejem; IP20	- přímé měření 5–100 A - třída přesnosti 1 - S0 impulsní výstup - montáž na DIN lištu - šířka 122 mm (7 modulů)
EDIN 37xL	Třífázový, jednotarifní elektroměr s LCD displejem; IP20	- nepřímé měření X/5 A - třída přesnosti 1 - S0 impulsní výstup - montáž na DIN lištu - šířka 122 mm (7 modulů)
EDIN 372L	Třífázový, dvoutarifní elektroměr s LCD displejem; IP 20	- přímé měření 5–100 A - třída přesnosti 1 - S0 impulsní výstup - montáž na DIN lištu - šířka 122 mm (7 modulů)

Název (typ)	Popis	Technické parametry
FAKTURAČNÍ ELEKTROMĚRY		
EDIN 6252 MID	Třífázový, jednotarifní elektroměr s LCD displejem; IP20	- přímé měření 5–80 A - třída přesnosti 1 - S0 impulsní výstup - montáž na DIN lištu - šířka 76 mm (4,5 modulu)
EDIN 6002 MID	Jednofázový, jednotarifní elektroměr s LCD displejem; IP20	- přímé měření 5–45 A - třída přesnosti 1 - S0 impulsní výstup - montáž na DIN lištu - šířka 18 mm (1 modul)
EDIN 6006 MID	Třífázový, jednotarifní elektroměr s LCD displejem; IP20	- přímé měření 5–100 A - třída přesnosti 1 - S0 impulsní výstup - montáž na DIN lištu - šířka 122 mm (7 modulů)
EDIN 110.DO	Jednofázový, jedno až dvoutarifní elektroměr s LCD displejem; IP20	- přímé měření 5–32 A - třída přesnosti A - S0 impulsní výstup - montáž na DIN lištu - šířka 53 mm (3 moduly)
EDIN 310.DO	Třífázový dvou až čtyřtarifní elektroměr s LCD displejem; IP20	- přímé měření 5–63 A - třída přesnosti A - S0 impulsní výstup - montáž na DIN lištu - šířka 107 mm (6 modulů)
EDIN 310.I.DO	Třífázový dvou až čtyřtarifní elektroměr s LCD displejem; IP20	- nepřímé měření X/5 A - třída přesnosti A - S0 impulsní výstup - montáž na DIN lištu - šířka 107 mm (6 modulů)